

# DIN ISO 603-12:2000-05 (D)

Schleifkörper aus gebundenem Schleifmittel\_ - Maße\_ - Teil\_12: Schleifscheiben für Entgraten und Schruppen auf Geradschleifern (ISO\_603-12:1999)

---

|          |   | <b>Inhalt</b> |       |
|----------|---|---------------|-------|
|          |   | Seite         | Seite |
| <b>1</b> | <b>Anwendungsbereich</b> .....  | 4             |       |
| <b>2</b> | <b>Normative Verweisungen</b> .....   | 4             |       |
| <b>3</b> | <b>Maße</b> .....   | 5             |       |
| 3.1      | Form 1: Gerade Schleifscheibe .....   | 5             |       |
| 3.2      | Form 4: Zweiseitig konische Schleifscheibe .....                            | 6             |       |
| 3.3      | Form 16: Schleifkörper mit Gewindeeinsatz, Kegel .....                      | 6             |       |
| 3.4      | Form 18: Schleifkörper mit Gewindeeinsatz, Zylindrischer Schleifkegel ..... | 6             |       |
| 3.5      | Form 18 R: Schleifkörper mit Gewindeeinsatz, Walzenrund-Schleifkegel .....  | 6             |       |
| 3.6      | Form 19: Schleifkörper mit Gewindeeinsatz, Walzenkegel-Schleifkegel .....   |               | 6     |
| <b>4</b> | <b>Bezeichnungen</b> .....  |               | 7     |
| <b>5</b> | <b>Anforderungen</b> .....  |               | 8     |
| 5.1      | Toleranzen .....  |               | 8     |
| 5.2      | Unwucht .....   |               | 8     |
| 5.3      | Kennzeichnung .....   |               | 8     |
|          | <b>Anhang A</b> (informativ) Literaturhinweise .....                        |               | 8     |