

E DIN EN 12680-1:2024-02 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2024-01-05

Gießereiwesen - Ultraschallprüfung - Teil 1: Stahlgussstücke für allgemeine Verwendung; Deutsche und Englische Fassung prEN 12680-1:2024

Founding - Ultrasonic examination - Part 1: Steel castings for general purposes; German and English version prEN 12680-1:2024

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort.....	7
1 Anwendungsbereich.....	8
2 Normative Verweisungen	8
3 Begriffe	8
4 Anforderungen.....	10
4.1 Bestellangaben.....	10
4.2 Prüfumfang.....	10
4.3 Höchstzulässige Anzeigengröße.....	10
4.3.1 Allgemeines.....	10
4.3.2 Zulässigkeitsgrenzen für flächige, vorwiegend senkrecht zur Oberfläche ausgerichtete Reflektoren.....	10
4.3.3 Zulässigkeitsgrenzen für räumliche Reflektoren	11
4.3.4 Höchstzulässige Inhomogenität, falls eine Durchstrahlungsprüfung (en: radiographic testing; RT) des Gussstückes als Ergänzung zur Ultraschallprüfung (en: ultrasonic testing; UT) durchgeführt wird.....	11
4.4 Qualifizierung des Personals.....	11
4.5 Wanddickenzonen	11
4.6 Gütestufen.....	11
5 Prüfverfahren	12
5.1 Grundlagen.....	12
5.2 Werkstoff	12
5.3 Prüfausrüstung und Koppelmittel.....	13
5.3.1 Ultraschallgerät	13
5.3.2 Prüfköpfe	13
5.3.3 Kontrolle der Prüfausrüstung.....	13
5.3.4 Koppelmittel	13
5.4 Vorbereitung von Gussstückoberflächen für die Prüfung	13
5.5 Prüfdurchführung.....	14
5.5.1 Allgemeines.....	14
5.5.2 Entfernungsjustierung.....	14
5.5.3 Empfindlichkeitseinstellung.....	15
5.5.4 Berücksichtigung verschiedener Arten von Anzeigen	16
5.5.5 Registriergrenzen	16
5.5.6 Untersuchung von registrierpflichtigen Ungängen	16
5.5.7 Beschreibung und Größenbestimmung von Inhomogenitäten	16
5.6 Prüfbericht	17
Anhang A (informativ) Schallbündeldurchmesser	25
Anhang B (informativ) Durch typische Ungängen erzeugte Anzeigentypen.....	27
Literaturhinweise	41
Bilder	
Bild 1 — Zulässigkeitsgrenzen für einzelne weitgehend in Wanddickenrichtung ausgerichtete, flächige Reflektoren, bestimmt mit Winkelprüfköpfen.....	21

Bild 2 — Einteilung des Wandquerschnitts in Zonen.....	22
Bild 3 — Bestimmung der Ausdehnung von Reflektoren in Wanddickenrichtung.....	23
Bild 4 — Bestimmung der Ausdehnung von Reflektoren in Wanddickenrichtung mit Senkrechtprüfköpfen	24
Bild A.1 — Schallbündeldurchmesser in Abhängigkeit von Schallweg und Nahfeldlänge für verschiedene Prüfköpfe	26
Bild B.1 — Einstellen des Prüfbereichs und der Prüfempfindlichkeit eines Ultraschallgerätes durch Abtasten mit einem Doppelschwinger-Winkelprüfkopf (4 MHz, 60° Einschallwinkel) zum Auffinden von Reflektoren mit überwiegender Ausrichtung in Wanddickenrichtung und messbarer Ausdehnung im Bereich der Randzone	28
Bild B.2 — Rückwandechoabnahme um mehr als 12 dB, messbare Ausdehnung eines Reflektors	29
Bild B.3 — Einzelinhomogenität ohne messbare Ausdehnung.....	30
Bild B.4 — Einzelinhomogenität ohne messbare Ausdehnungen; Einzelanzeige mit einer messbaren Ausdehnung parallel zur Prüffläche und ohne messbare Ausdehnung in Wanddickenrichtung.....	31
Bild B.5 — Einzelinhomogenität mit messbaren Ausdehnungen: messbare Länge, nicht messbare Breite; messbare Länge, messbare Breite	32
Bild B.6 — Gruppe von Inhomogenitäten, auflösbar mit messbaren Ausdehnungen des Inhomogenitätsbereichs	34
Bild B.7 — Einzelinhomogenität mit messbarer Ausdehnung in Wanddickenrichtung.....	35
Bild B.8 — Zahlreiche Einzelinhomogenitäten ohne messbare Ausdehnungen, aber mit messbaren Ausdehnungen des Inhomogenitätsbereichs.....	36
Bild B.9 — Zahlreiche flächige Reflektoren mit messbaren Ausdehnungen in Wanddickenrichtung.....	37
Bild B.10 — Gruppe von Inhomogenitäten, nicht auflösbar mit messbaren Ausdehnungen des Anzeigenbereichs (Senkrechtprüfkopf).....	39
Bild B.11 — Gruppe von Inhomogenitäten, nicht auflösbar mit messbaren Ausdehnungen des Inhomogenitätsbereichs (Winkelprüfkopf)	40
 Tabellen	
Tabelle 1 — Zulässigkeitsgrenzen für räumliche Reflektoren	18
Tabelle 2 — Anforderungen an die Ultraschallprüfbarkeit.....	20
Tabelle 3 — Registriergrenzen.....	20
Tabelle A.1 — Nahfeldlänge verschiedener Prüfköpfe	26