

DIN 18160-5:2008-05 (D)

Abgasanlagen - Teil 5: Einrichtungen für Schornsteinfegerarbeiten - Anforderungen, Planung und Ausführung

| Inhalt | Seite |
|---|-------|
| Vorwort | 4 |
| 1 Anwendungsbereich | 6 |
| 2 Normative Verweisungen | 6 |
| 3 Begriffe | 7 |
| 4 Klassifizierung | 7 |
| 5 Grundsätzliche Anforderungen | 7 |
| 5.1 Allgemeines | 7 |
| 5.2 Lastannahmen | 7 |
| 5.3 Werkstoffe | 8 |
| 5.3.1 Bauteile aus Metall | 8 |
| 5.3.2 Bauteile aus Holz | 8 |
| 5.4 Lichtraumprofil | 8 |
| 6 Konstruktive Anforderungen | 8 |
| 6.1 Allgemeines | 8 |
| 6.2 Verkehrswege | 9 |
| 6.2.1 Treppen | 9 |
| 6.2.2 Laufstege, Trittflächen, Einzeltritte und fest installierte Leitern | 9 |
| 6.2.3 Anlegeleitern, Steigleitern und Steigeisen | 9 |
| 6.2.4 Dachleitern | 10 |
| 6.3 Standflächen | 10 |
| 6.3.1 Standfläche A an der Mündung der Abgasanlage | 10 |
| 6.3.2 Standfläche B an einer Reinigungsöffnung bis 5 m unterhalb der Mündung der Abgasanlage | 14 |
| 6.3.3 Standfläche C an einer Reinigungsöffnung bis 15 m unterhalb der Mündung der Abgasanlage | 15 |
| 6.3.4 Standfläche D an der unteren Reinigungsöffnung der Abgasanlage | 16 |
| 6.4 Absturzsicherung | 16 |
| 6.4.1 Standflächen und Verkehrswege auf Dächern | 16 |
| 6.4.2 Standflächen und Verkehrswege unter Dächern | 16 |
| 6.5 Durchsteigöffnungen | 16 |