

DIN EN 1168:2008-10 (D)

Betonfertigteile - Hohlplatten; Deutsche Fassung EN 1168:2005+A1:2008

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Änderung in Abschnitt 1 Anwendungsbereich	4
2 Änderung in 4.3.1.1 Herstellungstoleranzen	4
3 Änderung in 4.3.1.1.3 Toleranzen für die Betondeckung	4
4 Änderung in 4.3.1.2.2 Mindestbetondeckung und Achsabstand des Betonstahls	4
5 Änderung in 4.3.3.2.1 Spaltzugwiderstand von vorgespannten Hohlplatten	4
6 Änderung in 4.3.3.2.2.1 Allgemeines	5
7 Änderung in 4.3.3.2.2.2 Querkrafttragfähigkeit — Torsionsfähigkeit	6
8 Änderung in 4.3.3.2.3 Schubtragfähigkeit der Längsfugen	6
9 Änderung in 4.3.6 Wärmeschutztechnische Eigenschaften	7
10 Änderung in 5.2.1.1 Verfahren	7
11 Änderung in Anhang A — Tabelle A.3	7
12 Änderung in Anhang B — Bild B.1	7
13 Änderung in Anhang C — Bild C.4	8
14 Änderung in Anhang C — Bild C.6	8
15 Änderung in Anhang E — E.2 Bemessung durch Berechnung	9
16 Änderung in Anhang F — F.2.2 Versagensart a	9
17 Änderung in Anhang F — F.2.2 Versagensart a	9
18 Änderung in Anhang F — F.2.2 Versagensart a	9
19 Änderung in Anhang F — F.3 Querkrafttragfähigkeit einer Hohlplatte mit einer Anzahl ausgefüllter Hohlräume	9
20 Änderung in Anhang J	9
Anhang J (normativ) Prüfung von Bauteilen in Originalgröße	10
J.1 Allgemeines	10
J.2 Versuchseinrichtung	10
J.3 Versuchsanordnung	10
J.4 Belastung	12
J.5 Auswertung	12
J.6 Prüfbericht	13