# DIN EN 14319-2:2013-04 (D)

## Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen in der Industrie - An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Gießschaum - Teil 2: Spezifikation für die eingebauten Produkte; Deutsche Fassung EN 14319-2:2013

## Inhalt

Seite


Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 4

3 Begriffe, Symbole und Abkürzungen ... 4
3.1 Begriffe ... 4
3.2 Symbole und Abkürzungen ... 6

4 Anforderungen ... 6
4.1 Allgemeines ... 6
4.2 Eignung der technischen Gebäudeausrüstung oder betriebstechnischen Anlage für den Einbau des Produkts ... 6

5 An der Verwendungsstelle vorzunehmende Messungen und Berechnungen ... 6
5.1 Nenndicke der Wärmedämmung nach dem Einbau ... 6
5.2 Nennwert des Wärmedurchlasswiderstands nach dem Einbau $R_D$ ... 7
5.3 Vom Installateur durchzuführende Überprüfungen der Schaumqualität ... 7

6 Leitlinien für den Einbau ... 7

7 Erklärung des Installateurs ... 7

Anhang A (normativ) Verfahren zur Bestimmung der Nenndicke der Wärmedämmung nach dem Einbau ... 8

Anhang B (normativ) Eignung der technischen Gebäudeausrüstung oder der betriebstechnischen Anlage für den Einbau der Wärmedämmung ... 9
B.1 Technische Gebäudeausrüstung und betriebstechnische Anlagen ... 9
B.2 Begutachtung der Baustelle ... 9

Anhang C (normativ) Leitlinien für den Einbau ... 10
C.1 Allgemeines ... 10
C.2 Eignung des Hohlraumes ... 10
C.3 Vorbereitung der Schaummaschine ... 10
C.3.1 Allgemeines ... 10
C.3.2 Mischungsverhältnis ... 10
C.4 Dispensierverfahren ... 10

Literaturhinweise ... 11