

DIN EN 16025-2:2013-07 (D)

Wärmedämmstoffe für den Wärme- und/oder Schallschutz im Hochbau - Gebundene EPS-Schüttungen - Teil 2: Verarbeitung des werkmäßig vorgemischten EPS-Trockenmörtels; Deutsche Fassung EN 16025-2:2013

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe und Symbole	4
3.1 Begriffe	4
3.2 Symbole.....	5
4 Anforderungen.....	5
4.1 Allgemeines	5
4.2 Eignung des Gebäudes für den Einbau des Produkts	5
4.3 Vor-Ort-Messungen und Berechnungen	5
4.3.1 Rohdichte des eingebauten Frischmörtels	5
4.4 Nennwert der Dicke des eingebauten gebundenen EPS (BEPS)	5
4.5 Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes der eingebauten Dämmung, R_D	6
4.6 Deklarierte Dichte des eingebauten gebundenen EPS.....	6
4.7 Abdeckbereiter Zustand	6
5 Leitlinien für den Einbau.....	7
6 Erklärung des Installateurs	7
Literaturhinweise.....	8