

# DIN EN 14063-2:2013-10 (D)

## Wärmedämmstoffe für Gebäude - An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton-Leichtzuschlagsstoffen (LWA) - Teil 2: Spezifikation für die eingebauten Produkte; Deutsche Fassung EN 14063-2:2013

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe, Symbole, Einheiten und Abkürzungen .....	4
3.1 Begriffe .....	4
3.2 Symbole und Einheiten .....	5
3.3 Abkürzungen .....	5
4 Anforderungen .....	5
4.1 Allgemeines .....	5
4.2 Leitlinien für den Einbau .....	5
4.3 Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes, RD .....	6
4.4 Nennwert der eingebauten Dämmdicke, dm .....	6
4.5 Nennwert des Feuchtegehalts .....	6
4.6 Setzung .....	6
4.7 Verdichtung .....	6
5 An der Verwendungsstelle vorzunehmende Messungen und Berechnungen .....	7
5.1 Berechnung des mittleren Nennwerts der eingebauten Dämmdicke .....	7
5.2 Berechnung des Nennwerts des Wärmedurchlasswiderstandes der eingebauten Dämmung, RD .....	7
6 Erklärung des Installateurs .....	7
Anhang A (normativ) Verfahren zur Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades des eingebauten Produktes .....	8
A.1 Allgemeines .....	8
A.2 Prüfeinrichtung .....	8
A.3 Probekörper und Proben .....	9
A.4 Durchführung .....	9
A.4.1 Prüfbedingungen .....	9
A.4.2 Prüfverfahren .....	9
A.5 Berechnung und Darstellung der Ergebnisse .....	9
A.6 Präzision .....	10
A.7 Prüfbericht .....	11
Anhang B (normativ) Richtlinien für den Einbau .....	12
B.1 Eignung des Gebäudes für die Anwendung des Dämmproduktes .....	12
B.2 Vom Installateur durchgeführte Prüfungen während der Vorbereitung des Produktes an der Verwendungsstelle .....	12
B.3 Einbauvorgang .....	12
B.4 Erklärung des Installateurs .....	12
Literaturhinweise .....	13