

# DIN 18230-3:2002-08 (D)

## Baulicher Brandschutz im Industriebau - Teil 3: Rechenwerte

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Symbole und Abkürzungen</b> .....	<b>4</b>
<b>5 Abbrandfaktoren <math>m</math> bei Lagerguthöhen <math>h_L</math> über 4,5 m bis 9,0 m</b> .....	<b>15</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>16</b>
<b>Bilder</b>	
<b>Bild 1 -- Einfluss der Lagerguthöhen auf den Abbrandfaktor <math>m</math></b> .....	<b>15</b>
<b>Tabellen</b>	
<b>Tabelle 1 -- Abbrandfaktor <math>m</math>, Heizwert <math>u_H</math> bzw. <math>u_{H,fl}</math> und flächenbezogene Brandleistung <math>q_{fl}</math></b> .....	<b>6</b>
<b>Tabelle 2 -- Vergrößerungsfaktor für Lagerhöhen über 4,5 m</b> .....	<b>15</b>