

DIN 4235-2:1978-12 (D)

Verdichten von Beton durch Rütteln; Verdichten mit Innenrüttlern

| Inhalt | Seite |
|--|-------|
| 1 Geltungsbereich | 1 |
| 2 Mitgeltende Normen | 1 |
| 3 Begriff | 1 |
| 4 Betonzusammensetzung | 1 |
| 4.1 Normalbeton | 1 |
| 4.2 Schwerbeton | 1 |
| 4.3 Leichtbeton | 2 |
| 5 Betrieb, Handhabung, Rütteldauer und Wirkungsbereich | 2 |
| 5.1 Betrieb | 2 |
| 5.2 Handhabung und Rütteldauer | 2 |
| 5.3 Wirkungsbereich | 2 |
| 5.3.1 Normalbeton | 2 |
| 5.3.2 Schwerbeton | 2 |
| 5.3.3 Leichtbeton | 2 |
| 6 Einbringen und Verdichten | 2 |
| 6.1 Einbringen | 2 |
| 6.2 Rütteln verschiedenartiger Bauteile | 2 |
| 6.2.1 Rütteln großflächiger Schichten | 2 |
| 6.2.1.1 Rütteln beim Einbringen des Betons in einer Schicht | 2 |
| 6.2.1.2 Rütteln beim Einbringen des Betons in mehreren Schichten | 2 |
| 6.2.2 Rütteln hoher Wände und Stützen | 3 |
| 6.2.3 Rütteln in Schalungsnähe | 3 |
| 6.2.4 Rütteln von bewehrtem Beton | 3 |
| 6.3 Rütteln unter besonderen Verhältnissen | 3 |
| 6.3.1 Nachrütteln | 3 |
| 6.3.2 Rütteln an festen Anschlußflächen | 3 |
| 6.3.3 Rütteln an sichtbar bleibenden Betonflächen | 3 |
| 6.3.4 Rütteln von Luftporenbeton | 3 |