

DIN EN 14316-2:2007-04 (D)

**Wärmedämmstoffe für Gebäude - An der Verwendungsstelle hergestellte
Wärmedämmung mit Produkten aus Blähperlit (EP) - Teil 2: Spezifikation für die
eingebauten Produkte; Deutsche Fassung EN 14316-2:2007**

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe, Symbole, Einheiten und Abkürzungen	5
3.1 Begriffe	5
3.2 Symbole und Einheiten	6
4 Anforderungen	6
4.1 Allgemeines	6
4.2 Wärmedurchlasswiderstand	7
4.2.1 Geforderte Dicke	7
4.2.2 Nennwert des Wärmedurchlasswiderstands	7
4.3 Dicke der Wärmedämmung nach dem Einbau	7
5 An der Verwendungsstelle vorzunehmende Messungen	7
5.1 Dicke der Wärmedämmung nach dem Einbau	7
5.2 Hohlraumbreite	7
5.3 Füllung des Hohlraums	7
6 Erklärung des Monteurs	8
Anhang A (informativ) Eignung des Gebäudes und des Dämmstoffs	9
A.1 Gebäude	9
A.2 Wärmedämmstoff	9
Literaturhinweise	10