

# DIN EN 14317-2:2007-04 (D)

## Wärmedämmstoffe für Gebäude - An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) - Teil 2: Spezifikation für die eingebauten Produkte; Deutsche Fassung EN 14317-2:2007

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe, Symbole, Einheiten und Abkürzungen .....	4
3.1 Begriffe .....	4
3.2 Symbole und Einheiten .....	5
4 Anforderungen .....	5
4.1 Allgemeines .....	5
4.2 Wärmedurchlasswiderstand .....	6
4.2.1 Geforderte Dicke .....	6
4.2.2 Nennwert des Wärmedurchlasswiderstands .....	6
4.3 Dicke der Wärmedämmung nach dem Einbau .....	6
5 An der Verwendungsstelle vorzunehmende Messungen .....	6
5.1 Dicke der Wärmedämmung nach dem Einbau .....	6
5.2 Hohlraumbreite .....	6
5.3 Füllung des Hohlraums .....	6
6 Erklärung des Monteurs .....	7
Anhang A (informativ) Eignung des Gebäudes und des Dämmstoffs .....	8
A.1 Gebäude .....	8
A.2 Wärmedämmstoff .....	8
Literaturhinweise .....	9