

# DIN EN 12864:2006-03 (D)

Festeingestellte Druckregelgeräte mit einem Höchstreglerdruck bis einschließlich 200 mbar, und einem Durchfluss bis einschließlich 4 kg/h für Butan, Propan und deren Gemische sowie die dazugehörigen Sicherheitseinrichtungen; Deutsche Fassung EN 12864:2001 + A1:2003 + A2:2005

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen .....</b>	<b>3</b>
<b>5.2</b>	<b>Werkstoffe .....</b>	<b>3</b>
<b>Anhang D</b>	<b>.....</b>	<b>3</b>
<b>D.1</b>	<b>3</b>	
<b>D.2.2</b>	<b>4</b>	
<b>D.3.2.1</b>	<b>4</b>	
<b>D.5</b>	<b>4</b>	
<b>G.3</b>	<b>5</b>	
<b>G.11</b>	<b>5</b>	
<b>M.1</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>12</b>
<b>M.2</b>	<b>Allgemeines .....</b>	<b>12</b>
<b>M.3</b>	<b>Gesicherter Durchfluss.....</b>	<b>12</b>
<b>M.4</b>	<b>Druckregelgeräte mit einem Überdruckentlastungsventil .....</b>	<b>12</b>
<b>M.5</b>	<b>Atmungsöffnung.....</b>	<b>12</b>
<b>M.6</b>	<b>Anschlüsse .....</b>	<b>12</b>
<b>M.7</b>	<b>Werkstoffe .....</b>	<b>13</b>
<b>M.8</b>	<b>Korrosion .....</b>	<b>13</b>
<b>M.8.1</b>	<b>Allgemeines .....</b>	<b>13</b>
<b>M.8.2</b>	<b>Korrosionsanforderungen.....</b>	<b>13</b>
<b>M.8.3</b>	<b>Korrosionsprüfverfahren.....</b>	<b>13</b>
<b>M.9</b>	<b>Kennzeichnung.....</b>	<b>13</b>
<b>M.10</b>	<b>Anleitungen für Bedienung und Wartung.....</b>	<b>13</b>