

DIN 2848:2002-06 (D)

Flansch-Rohre aus Stahl und Flansch-Formstücke aus Stahl und Gusseisen mit Auskleidung - PN 10, PN 25 und PN 40

| Inhalt | Seite |
|--|-------|
| Vorwort | 2 |
| 1 Anwendungsbereich | 2 |
| 2 Normative Verweisungen | 2 |
| 3 Begriffe | 3 |
| 4 Maße, Bezeichnung | 3 |
| 4.1 Flansch-Bogen | 4 |
| 4.2 Flansch-T-Stücke | 6 |
| 4.3 Flansch-Reduzierstücke | 8 |
| 4.4 Reduzierflansche | 10 |
| 4.5 Distanzstücke | 18 |
| 4.6 Blindflansche | 24 |
| 4.7 Flansch-Rohre | 26 |
| 4.8 Messstutzen | 28 |
| 5 Toleranzen und Grenzabmaße | 31 |
| 5.1 Toleranzen „c“ für die Rechtwinkligkeit | 31 |
| 5.2 Grenzabmaße der Baulänge l8 bei Flansch-Rohren | 33 |
| 5.3 Grenzabmaße der Baulängen l1 bis l7 und l9 und l10 bei Flansch-Formstücken | 33 |
| 5.4 Grenzabmaße für Flansche | 33 |
| 6 Wanddicken | 33 |
| 6.1 Wanddicken der Stahlteile | 33 |
| 6.2 Wanddicken der Gussteile | 34 |
| 6.3 Dicke der Auskleidung | 34 |
| 7 Werkstoff | 34 |
| 8 Ausführung | 34 |
| 9 Technische Lieferbedingungen | 34 |