

# DIN 3238:2023-11 (D)

Druckluftkupplungen - Klauenkupplung, 42 mm Klauenabstand, mit  
Sicherungsmutter - Außengewinde-, Innengewinde- und Schlauchkupplung,  
Dichtring

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe .....	4
4 Maße, Bezeichnung.....	5
4.1 Allgemeines.....	5
4.2 Außengewindekupplung.....	5
4.3 Innengewindekupplung.....	7
4.4 Schlauchkupplung.....	9
4.5 Dichtring .....	11
5 Werkstoff .....	11
5.1 Kupplungskopf.....	11
5.2 Anschlussstück und Klemmring.....	12
5.3 Dichtring .....	12
6 Anforderungen und Prüfungen.....	12
7 Gewinde.....	13
8 Kennzeichnung.....	13
Literaturhinweise .....	14
<b>Bilder</b>	
Bild 1 — Vollständige Außengewindekupplung mit Dichtring.....	6
Bild 2 — Vollständige Innengewindekupplung mit Dichtring.....	8
Bild 3 — Vollständige Schlauchkupplung mit Dichtring .....	10
Bild 4 — Dichtring.....	11
Bild 5 — Lehre für Klauenkupplungen .....	13
<b>Tabellen</b>	
Tabelle 1 — Maße für Außengewindekupplung.....	7
Tabelle 2 — Maße für Innengewindekupplung.....	9
Tabelle 3 — Maße für Schlauchkupplung .....	10