

DIN EN 1943:2003-01 (D)

Klebebänder - Messung des Scherwiderstandes unter statischer Belastung; Deutsche Fassung EN 1943:2002

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Signifikanz und Anwendung der Verfahren	5
5 Verfahren A: Messung des Scherwiderstandes auf einer genormten, vertikal angeordneten Prüfplatte aus Stahl	5
5.1 Kurzbeschreibung	5
5.2 Werk- und Hilfsstoffe	5
5.3 Prüfgeräte	6
5.4 Proben und Probestreifen	7
5.5 Durchführung	7
5.6 Angabe der Ergebnisse	8
5.7 Prüfbericht	8
6 Verfahren B: Messung des Scherwiderstandes auf einer vertikal angeordneten Prüfplatte, die mit einer genormten NIST SRM 1810A-Hartpappe abgedeckt ist	9
6.1 Kurzbeschreibung	9
6.2 Werk- und Hilfsstoffe	9
6.3 Prüfgeräte	9
6.4 Proben und Probestreifen	9
6.5 Durchführung	9
6.6 Angabe der Ergebnisse	10
6.7 Prüfbericht	10
7 Verfahren C: Messung des Scherwiderstandes auf einer vertikal angeordneten Prüfplatte, die mit einer Hartpappe abgedeckt ist, für die zwischen Käufer und Verkäufer Vereinbarungen getroffen wurden	10
7.1 Kurzbeschreibung	10
7.2 Durchführung	10
8 Verfahren D: Messung des Scherwiderstandes von faserverstärktem Klebeband, das auf eine genormte, horizontal angeordnete Prüfplatte aus Stahl aufgebracht wird	10
8.1 Kurzbeschreibung	10
8.2 Werk- und Hilfsstoffe	11
8.3 Prüfgeräte	11
8.4 Proben und Probestreifen	11
8.5 Durchführung	11
8.6 Angabe der Ergebnisse	12
8.7 Prüfbericht	12
9 Verfahren E: Messung des Scherwiderstandes von faserverstärktem Klebeband, das auf eine horizontal angeordnete Prüfplatte aufgebracht wird, die mit einer genormten NIST SRM 1810A-Hartpappe abgedeckt ist	13

9.1	Kurzbeschreibung	13
9.2	Durchführung	13
10	Verfahren F -- Messung des Scherwiderstandes von faserverstärktem Klebeband, das auf eine horizontal angeordnete Prüfplatte aufgebracht wird, die mit einer Hartpappe abgedeckt ist, für die zwischen Käufer und Verkäufer Vereinbarungen getroffen wurden .	13
10.1	Kurzbeschreibung	13
10.2	Durchführung	13
11	Verfahren G: Messung des Scherwiderstandes auf einer vertikal angeordneten, genormten Prüfplatte aus Stahl bei erhöhter Temperatur nach 10 min Wartezeit	14
11.1	Kurzbeschreibung	14
11.2	Durchführung	14