

E DIN 4925-2:2025-02 (D)

Erscheinungsdatum: 2025-01-10

Filter- und Vollwandrohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) für Brunnen - Teil 2: DN 100 bis DN 200 mit Trapezgewinde

Inhalt	Seite
Vorwort	4
1 Anwendungsbereich.....	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Maße und Massen, Schlitzbild, Bezeichnung	6
4.1 Maße und Massen.....	6
4.2 Schlitzbild	10
4.3 Bezeichnung.....	12
5 Werkstoff (Formstoff).....	12
6 Allgemeine Anforderungen.....	12
7 Hygieneanforderungen	12
8 Gewindeverbindung	13
8.1 Gewindeprofil.....	13
8.2 Maße.....	14
8.3 Bezeichnung.....	15
9 Dichtung	15
9.1 Allgemeines.....	15
9.2 Maße.....	15
9.3 Bezeichnung.....	16
Literaturhinweise	17
Bilder	
Bild 1 — Geschlitztes Filterrohr mit Vollwandrohr (Beispiel für sechs Schlitz am Rohrumfang)	7
Bild 2 — Metrisches Gewindeprofil	14
Bild 3 — Profilring-Dichtung.....	16
Tabellen	
Tabelle 1 — Maße und Massen	8
Tabelle 2 — Schlitzbild.....	11
Tabelle 3 — Werkstoffeigenschaften.....	12
Tabelle 4 — Gewindemaße	15
Tabelle 5 — Profilringmaße.....	16