DIN 4052-3:2006-05 (D)

Betonteile und Eimer für Straßenabläufe - Teil 3: Betonteile

Inhalt

Seite

Vorwort 4

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 5

3 Maße, Bezeichnung 5
3.1 Allgemeines 5
3.2 Boden mit Auslauf (1) 5
3.3 Boden (2a) 6
3.4 Unterteil mit Auslauf (3) 7
3.5 Muffenteil (3a) 7
3.6 Muffenteil (3b) 8
3.7 Schaft, 295 mm hoch (5b) 8
3.8 Schaft, 195 mm hoch (5c) 8
3.9 Schaft, 570 mm hoch (5d) 9
3.10 Zwischenteil, 295 mm hoch (6a) 9
3.11 Zwischenteil, 195 mm hoch (6b) 9
3.12 Auflagering (10a) 10
3.13 Auflagering (10b) 10
3.14 Schaftkonus (11) 11

4 Allgemeine Anforderungen 11
4.1 Beton 11
4.2 Betonfestigkeit 11
4.3 Wasserdichtheit 11

5 Prüfung 12
5.1 Betonfestigkeit 12
5.2 Wasserdichtheit 12
5.3 Maße 12

6 Beurteilung der Konformität 12
6.1 Allgemeines 12
6.2 Erstprüfung (Typprüfung) 12
6.3 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) 13
6.4 Fremdüberwachung 13
6.5 Zertifikat 13
6.6 Sonstige Prüfungen 13

Literaturhinweise 14

Bilder

Bild 1 — Boden mit Auslauf (1) 6

Bild 2 — Boden (2a) 6

Bild 3 — Unterteil mit Auslauf (3) 7

Bild 4 — Muffenteil (3a) 7

Bild 5 — Muffenteil (3b) 8

Bild 6 — Schaft, 295 mm hoch (5b) 8
Bild 7 — Schaft, 195 mm hoch (5c) 8
Bild 8 — Schaft, 570 mm hoch (5d) 9
Bild 9 — Zwischenteil, 295 mm hoch (6a) 9
Bild 10 — Zwischenteil, 195 mm hoch (6b) 9
Bild 11 — Auflagering (10a) 10
Bild 12 — Auflagering (10b) 10
Bild 13 — Schaftkonus (11) 11

Tabellen

Tabelle 1 — Art und Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) 13