DIN 617:2008-10 (D)

Wälzlager - Nadellager mit Käfig - Maßreihen 48, 49 und 69

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3
1 Anwendungsbereich ... 4
2 Normative Verweisungen ... 4
3 Begriffe und Symbole ... 4
4 Bauform, Bezeichnung, Maße ... 5
4.1 Allgemeines ... 5
4.2 Bauform ... 5
4.3 Bezeichnung ... 10
4.4 Maße, Kurzzeichen ... 11
5 Werkstoff ... 15
6 Ausführung ... 15
7 Einbauhinweise – Laufbahnausführung der Welle für Nadellager ohne Innenring (RNA) ... 16
Anhang A (informativ) Erläuterungen ... 18
Literaturhinweise ... 19

Bilder

Bild 1 — Nadellager mit Innenring NA ... 6
Bild 2 — Nadellager ohne Innenring RNA ... 6
Bild 3 — Einseitig abgedichtetes Nadellager ohne Innenring RNA…RS ... 7
Bild 4 — Beidseitig abgedichtetes Nadellager ohne Innenring RNA…2RS ... 7
Bild 5 — Einseitig abgedichtetes Nadellager mit Innenring NA…RS ... 8
Bild 6 — Beidseitig abgedichtetes Nadellager mit Innenring NA…2RS ... 8
Bild 7 — Zweireihiges Nadellager ohne Innenring RNA69…ZW ... 9
Bild 8 — Zweireihiges Nadellager mit Innenring NA69…ZW ... 9

Tabellen

Tabelle 1 — Maßreihe 48 – Nicht abgedichtete Lager mit und ohne Innenring ... 11
Tabelle 2 — Maßreihe 49 – Nicht abgedichtete Lager mit und ohne Innenring ... 12
Tabelle 3 — Maßreihe 69 – Nicht abgedichtete Lager mit und ohne Innenring ... 13
Tabelle 4 — Maßreihe 49 – Abgedichtete Nadellager mit Innenring ... 14
Tabelle 5 — Maßreihe 49 – Abgedichtete Nadellager ohne Innenring ... 15
Tabelle 6 — Laufbahnausführung der Welle ... 17