

DIN EN 14763:2005-11 (D)

Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile - Ortsveränderliche, wiederbefüllbare Flaschen aus Verbundwerkstoffen für Flüssiggas (LPG) - Kontrollverfahren vor, während und nach dem Füllen; Deutsche Fassung EN 14763:2005

| Inhalt | Seite |
|---|-------|
| Vorwort | 3 |
| Einleitung | 4 |
| 1 Anwendungsbereich | 5 |
| 2 Normative Verweisungen | 5 |
| 3 Begriffe | 5 |
| 4 Aussondern von Flaschen vor dem Füllen..... | 7 |
| 4.1 Allgemeines | 7 |
| 4.2 Zum Füllen geeignete Flaschen..... | 7 |
| 4.3 Flaschen, die wiederkehrend geprüft werden | 7 |
| 4.4 Flaschen, die eine weitere Behandlung erfordern | 7 |
| 5 Beurteilung von Flaschen | 8 |
| 5.1 Allgemeines | 8 |
| 5.2 Angabe von Zurückweisungskriterien | 8 |
| 5.2.1 Allgemeines | 8 |
| 5.2.2 Verfahren..... | 8 |
| 6 Füllbedingungen..... | 10 |
| 6.1 Betriebssichere Füllmenge | 10 |
| 6.2 Betriebssicheres Füllgemisch und Gasqualität | 10 |
| 6.3 Genauigkeit der Fülleinrichtung | 10 |
| 6.4 Füllverfahren..... | 10 |
| 7 Prüfungen nach dem Füllen | 11 |
| 7.1 Überprüfen der Füllmenge | 11 |
| 7.2 Notwendige Maßnahmen bei über-/unterfüllten Flaschen | 11 |
| 7.3 Abschließende Prüfungen | 11 |
| Anhang A (normativ) Sichere Füllbedingungen | 12 |
| Anhang B (informativ) Beispiele für Zurückweisungskriterien | 13 |
| Anhang C (informativ) Diagramm der Prüfungen vor, während und nach dem Füllen | 20 |
| Literaturhinweise..... | 21 |