

DIN EN 13183-3:2005-06 (D)

Feuchtegehalt eines Stückes Schnittholz - Teil 3: Schätzung durch kapazitives Messverfahren; Deutsche Fassung EN 13183-3:2005

| Inhalt | Seite |
|---|-------|
| Vorwort | 3 |
| 1 Anwendungsbereich | 4 |
| 2 Normative Verweisungen | 4 |
| 3 Begriffe | 4 |
| 4 Schätzung der Holzfeuchte mittels kapazitiver Hand-Holzfeuchtemessgeräte | 4 |
| 4.1 Grenzen der Anwendbarkeit | 4 |
| 4.2 Gerät | 5 |
| 4.3 Bauartprüfung | 5 |
| 4.4 Durchführung | 5 |
| 4.5 Angabe der Ergebnisse | 5 |
| 5 Schätzung der Holzfeuchte mittels kapazitiver In-Line-Holzfeuchtemessgeräte | 5 |
| 5.1 Grenzen der Anwendbarkeit | 5 |
| 5.2 Gerät und Messaufbau | 6 |
| 5.3 Bauartprüfung | 6 |
| 5.4 Kalibrierung | 6 |
| 5.5 Durchführung | 6 |
| 5.6 Angabe der Ergebnisse | 6 |
| Anhang A (normativ) Verfahren zur Ermittlung der Genauigkeit von kapazitiven Holzfeuchtemessgeräten | 7 |
| Anhang B (informativ) Feuchtegehalt eines Loses | 9 |
| Literaturhinweise | 10 |