

DIN EN 4075:2009-04 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben, mit Flügelkreuzschlitz, Gewinde annähernd bis Kopf, aus korrosionsbeständigem Stahl, verkadmet - Klasse: 490 MPa (bei Raumtemperatur) / 425 °C; Deutsche und Englische Fassung EN 4075:2008

Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform recess, threaded to head, in corrosion resisting steel, passivated - Classification: 490 MPa (at ambient temperature) / 425 °C; German and English version EN 4075:2008

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Anforderungen	5
3.1 Ausführung — Maße — Massen	5
3.2 Form- und Lagetoleranzen	5
3.3 Werkstoffe	5
3.4 Oberflächenbehandlung	5
4 Bezeichnung	6
5 Kennzeichnung	7
6 Technische Lieferbedingungen	7
6.1 Allgemeines	7
6.2 Anerkennung der Hersteller	7
6.3 Weitere veränderte Anforderungen	7
6.4 Gestrichene Anforderungen	7

Contents

	Page
Foreword	3
1 Scope	4
2 Normative references	4
3 Required characteristics	5
3.1 Configuration — Dimensions — Masses	5
3.2 Tolerances of form and position	5
3.3 Materials	5
3.4 Surface treatment	5
4 Designation	6
5 Marking	7
6 Technical specification	7
6.1 General	7
6.2 Approval of manufacturers	7
6.3 Other modified requirements	7
6.4 Requirements deleted	7