DIN EN 3672:2008-12 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Einnietmuttern, selbstsichernd, aus hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-P101HT (Waspaloy), versilbert, für 30° Aufweitung - Klasse: 1210 MPa (bei Raumtemperatur)/730 °C; Deutsche und Englische Fassung EN 3672:2008

Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy), silver plated, for 30° swage - Classification: 1210 MPa (at ambient temperature)/730 °C; German and English version EN 3672:2008

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich 4
2 Normative Verweisungen 4
3 Anforderungen 4
3.1 Ausführung, Maße, Grenzabmaße, Massen 4
3.2 Werkstoff 4
3.3 Oberflächenbehandlung 4
4 Bezeichnung 6
5 Kennzeichnung 6
6 Technische Lieferbedingungen 6

Bilder

Bild 1 — Schaftmuttern 5

Tabellen

Tabelle 1 — Maße und Massen 6

Contents

Page

1 Scope 4
2 Normative references 4
3 Required characteristics 4
3.1 Configuration, dimensions, tolerances, masses 4
3.2 Material 4
3.3 Surface treatment 5
4 Designation 6
5 Marking 6
6 Technical specification 6

Figures

Figure 1 — Shank nuts 5

Tables

Table 1 — Dimensions and masses 6