

# DIN EN 4639-101:2009-06 (D)

**Luft- und Raumfahrt - Optischer Rechtecksteckverbinder, modular, Mehrfachkontakt, Ferrulendurchmesser 1,25 mm, demontierbarer Zentrierhülsenhalter - Teil 101: Optischer Kontakt für EN 4641-100 Kabel - Betriebstemperaturen zwischen -65 °C und 125 °C - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 4639-101:2007**

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort .....</b>	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen .....</b>	<b>4</b>
<b>3 Bezeichnung und Maße von LWL-Kontakten .....</b>	<b>4</b>
<b>3.1 Bezeichnung des Kontaktes .....</b>	<b>4</b>
<b>3.2 Maße des Kontaktes .....</b>	<b>4</b>
<b>3.3 Bezeichnung des Kabels .....</b>	<b>5</b>
<b>4 Technische Lieferbedingungen .....</b>	<b>6</b>
<b>5 Prüfungen nach EN 2591-100 .....</b>	<b>6</b>
<b>6 Anweisungen für das Montageverfahren.....</b>	<b>7</b>
<b>6.1 Reinigungsanweisungen .....</b>	<b>7</b>
<b>6.2 Werkzeuge.....</b>	<b>7</b>
<b>6.3 Montageanweisungen .....</b>	<b>7</b>
<b>7 Bezeichnung .....</b>	<b>8</b>