

DIN EN 4626-001:2009-08 (D,E)

Luft- und Raumfahrt - Optische Rechtecksteckverbinder, Mehrfachkontakt, Einschub, Quadrax-Kontaktkammer, Ferrulendurchmesser 2,5 mm - Betriebstemperaturen -65 °C bis 125 °C (vom Kabel abhängig) - Bündige Kontakte - Teil_001: Technische Lieferbedingungen; Deutsche und Englische Fassung EN_4626-001:2008

Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, multicontact, rack and panel, Quadrax cavity, 2,5 mm diameter ferrule - Operating temperatures -65 °C to 125 °C (cable dependent) - Flush contacts - Part_001: Technical specification; German and English version EN_4626-001:2008

Inhalt

Seite

Vorwort	3
Einleitung.....	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen.....	5
3 Begriffe	5
4 Beschreibung.....	5
5 Konstruktion.....	6
6 Zeichnungen.....	7
7 Prüfungen	10
8 Qualitätssicherung	13
9 Bezeichnung und Kennzeichnung.....	16

Contents

Page

Foreword.....	3
Introduction	4
1 Scope	5
2 Normative references	5
3 Terms and definitions	5
4 Description	5
5 Design	6
6 Drawings.....	7
7 Tests.....	10
8 Quality assurance.....	13
9 Designation and marking.....	16