

DIN EN 2997-013:2009-09 (D/E)

Luft- und Raumfahrt –Elektrische Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, feuerbeständig oder nicht feuerbeständig, Betriebstemperaturen -65 °C bis 175 °Ckonstant, 200 °C konstant, 260 °C Spitze –Teil 013: Dichtring für festen Steckverbinder mit Mutterbefestigung –Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 2997-013:2009

Aerospace series –Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or nonfire-resistant, operating temperatures -65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous,260 °C peak –Part 013: O-ring seal for jam-nut receptacles – Product standard; German and English version EN 2997-013:2009

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen.....	4
3 Begriffe	4
4 Anforderungen	4
5 Bezeichnung.....	6
6 Kennzeichnung	6
7 Technische Lieferbedingungen.....	6

Contents

	Page
Foreword.....	3
1 Scope	4
2 Normative references	4
3 Terms and definitions	4
4 Required characteristics	4
5 Designation	6
6 Marking	6
7 Technical specification	6