# DIN EN 2997-013:2009-09 (D/E)

**Luft- und Raumfahrt –Elektrische Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, feuerbeständig oder nicht feuerbeständig, Betriebstemperaturen -65 °C bis 175 °Ckonstant, 200 °C konstant, 260 °C Spitze –Teil 013: Dichtring für festen Steckverbinder mit Mutternbefestigung –Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 2997-013:2009**

**Aerospace series –Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or nonfire-resistant, operating temperatures -65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous,260 °C peak –Part 013: O-ring seal for jam-nut receptacles – Product standard; German and English version EN 2997-013:2009**

## Inhalt


Seite

**Vorwort ..... 3**
**1 Anwendungsbereich ..... 4**
**2 Normative Verweisungen ..... 4**
**3 Begriffe ..... 4**
**4 Anforderungen ..... 4**
**5 Bezeichnung ..... 6**
**6 Kennzeichnung ..... 6**
**7 Technische Lieferbedingungen ..... 6**


## Contents


Page

**Foreword ..... 3**
**1 Scope ..... 4**
**2 Normative references ..... 4**
**3 Terms and definitions ..... 4**
**4 Required characteristics ..... 4**
**5 Designation ..... 6**
**6 Marking ..... 6**
**7 Technical specification ..... 6**