DIN EN 4626-202 :2010-01 (D/E)

Luft- und Raumfahrt_- Optische Rechtecksteckverbinder, Mehrfachkontakt, Einschub, Quadrax-Kontaktkammer, Ferrulendurchmesser_2,5 mm_- _Betriebstemperaturen -65_°C bis 125_°C (vom Kabel abhängig)_-_Bündige Kontakte_- Teil_202: Optischer Kontakt (Baugruppe) für festen Steckverbinder mit_900_µm gepolsterter Faser_-_Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN_4626-202:2009

Aerospace series_- Connectors, optical, rectangular, multicontact, rack and panel, Quadrax cavity, 2,5_mm diameter ferrule_-_Operating temperatures -65_°C to 125_°C (cable dependent)_-_Flush contacts_- Part_202: Optical contact assembly for_900_µm buffered fibre receptacle_-_Product standard; German and English version EN_4626-202:2009

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Maße des optischen Kontaktes 4

4 Technische Lieferbedingungen 7

5 Prüfungen 7

6 Anweisungen für das Montageverfahren 9

7 Bezeichnung 9

Contents

Page

Foreword 3

1 Scope 4

2 Normative references 4

3 Optical contact dimensions 4

4 Technical specification 7

5 Tests 7

6 Assembly process instruction 8

7 Designation 9