

DIN EN 4084:2010-04 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Anniemuttern, selbstsichernd, beiderseitiger Flansch, mit zylindrischer Aussenkung, aus legiertem Stahl, verkadmet, MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 1 100 MPa (bei Raumtemperatur)/235 °C; Deutsche und Englische Fassung EN 4084:2009

Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, two lug, with counterbore, in alloy steel, cadmium plated, MoS<(Index)2> lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/235 °C; German and English version EN 4084:2009

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Anforderungen.....	5
3.1 Ausführung — Maße — Massen	5
3.2 Werkstoffe	5
3.3 Oberflächenbehandlung	5
4 Bezeichnung	8
5 Kennzeichnung.....	8
6 Technische Lieferbedingungen	8

Contents	Page
Foreword.....	3
1 Scope	4
2 Normative references	4
3 Required characteristics.....	5
3.1 Configuration – Dimensions – Masses.....	5
3.2 Materials	5
3.3 Surface treatment	5
4 Designation	8
5 Marking	8
6 Technical specification	8