DIN EN 4078:2010-04 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Gewindeeinsätze, dünnwandig, gesichert und schraubensichernd, aus hochwarmfestem Stahl MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 1 100 MPa (bei Raumtemperatur)/315 °C; Deutsche und Englische Fassung EN 4078:2009

Aerospace series - Inserts, threaded, thin wall, locked and self-locking, in heat resisting steel, MoS<(Index)2> lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C; German and English version EN 4078:2009

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 4
2.1 Ausführung — Maße — Massen ... 4
2.2 Werkstoffe ... 4
2.3 Oberflächenbehandlung ... 5

3 Bezeichnung ... 7

4 Kennzeichnung ... 7

5 Einbau ... 7

6 Technische Lieferbedingungen ... 7

Contents

Page

Foreword ... 3

1 Scope ... 4

2 Normative references ... 4
2.1 Configuration – Dimensions – Masses ... 4
2.2 Materials ... 4
2.3 Surface treatment ... 4

3 Designation ... 7

4 Marking ... 7

5 Installation ... 7

6 Technical specification ... 7