

# DIN EN 4078:2010-04 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Gewindeeinsätze, dünnwandig, gesichert und schraubensichernd, aus hochwarmfestem Stahl MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 1 100 MPa (bei Raumtemperatur)/315 °C; Deutsche und Englische Fassung EN 4078:2009

Aerospace series - Inserts, threaded, thin wall, locked and self-locking, in heat resisting steel, MoS<(Index)2> lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C; German and English version EN 4078:2009

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
2.1 Ausführung — Maße — Massen .....	4
2.2 Werkstoffe .....	4
2.3 Oberflächenbehandlung .....	5
3 Bezeichnung .....	7
4 Kennzeichnung.....	7
5 Einbau.....	7
6 Technische Lieferbedingungen .....	7

Contents	Page
Foreword.....	3
1 Scope .....	4
2 Normative references .....	4
2.1 Configuration – Dimensions – Masses.....	4
2.2 Materials .....	4
2.3 Surface treatment .....	4
3 Designation .....	7
4 Marking .....	7
5 Installation .....	7
6 Technical specification .....	7