DIN EN 2862:2010-04 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, selbstsichernd, 90° Eckflansch, mit zylindrischer Aussenkung, aus legiertem Stahl, verkadmet, MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 1100 MPa (bei Raumtemperatur)/235 °C; Deutsche und Englische Fassung EN 2862:2009

Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, 90° corner, with counterbore, in alloy steel, cadmium plated, MoS<(Index)2> lubricated - Classification: 1100 MPa (at ambient temperature)/235 °C; German and English version EN 2862:2009

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 4

3 Anforderungen ... 5
3.1 Ausführung — Maße — Massen ... 5
3.2 Werkstoffe ... 5
3.3 Oberflächenbehandlung ... 5

4 Bezeichnung ... 7

5 Kennzeichnung ... 7

6 Technische Lieferbedingungen ... 8

Contents

Page

Foreword ... 3

1 Scope ... 4

2 Normative references ... 4

3 Required characteristics ... 5
3.1 Configuration — Dimensions — Masses ... 5
3.2 Materials ... 5
3.3 Surface treatment ... 5

4 Designation ... 7

5 Marking ... 7

6 Technical specification ... 7