DIN EN 3763:2010-05 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Sechskantmuttern, selbstsichernd, für Neigungsausgleich, aus hochwarmfestem Stahl, MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 900 MPa (bei Raumtemperatur) / 315 °C; Deutsche und Englische Fassung EN 3763:2010

Aerospace series - Nuts, hexagonal, self-lockin g, ball seat, in heat resisting steel, MoS<(Index)2> lubricated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 315 °C; German and English version EN 3763:2010

Inhalt

Seite

Vorwort **3**

1 Anwendungsbereich **4**

2 Normative Verweisungen **4**

3 Geforderte Eigenschaften **5**
3.1 Konfiguration — Maße — Massen **5**
3.2 Form- und Lagetoleranzen **5**
3.3 Werkstoffe **5**
3.4 Oberflächenbehandlung **5**

4 Bezeichnung **7**

5 Kennzeichnung **7**

6 Technische Lieferbedingungen **7**

Anhang A (informativ) **Montage** **8**
A.1 Maße **8**
A.2 Beispiele **9**

Contents

Page

Foreword **3**

1 Scope **4**

2 Normative references **4**

3 Required characteristics **5**

4 Designation **7**

5 Marking **7**

6 Technical specification **7**

Annex A (informative) **Assembly** **8**