

DIN 65324:1993-12 (D/E)

Luft- und Raumfahrt; Flachkopf-Paßschrauben mit geripptem Flügelkreuzschlitz und MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus Titanlegierung; Nennzugfestigkeit 1100 MPa, für Temperaturen bis 315 °C

Aerospace; pan head bolts, close tolerance, with internal offset cruciform ribbed drive recess and short-length MJ thread, titanium alloy; nominal tensile strength 1100 MPa, for temperatures up to 315 °C

| Inhalt | Seite |
|--------------------------------------|-------|
| 1 Maße, Bezeichnung | 1 |
| 2 Werkstoff | 3 |
| 3 Gewinde | 3 |
| 4 Oberflächenbehandlung | 3 |
| 5 Kennzeichnung | 4 |
| 6 Technische Lieferbedingungen | 4 |
| Anhang A | 4 |
| Zitierte Normen | 4 |

| Contents | Page |
|---------------------------------|------|
| 1 Dimensions, designation | 1 |
| 2 Material | 3 |
| 3 Thread | 3 |
| 4 Surface treatment | 3 |
| 5 Identification marking | 4 |
| 6 Technical specification | 4 |
| Annex A | 4 |
| Quoted Standards | 5 |