DIN EN 2879:2017-03 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, selbstsichernd, luftbeständig, druckdicht, beweglich, beiderseitiger Flansch, mit zylindrischer Aussenkung, aus korrosionsbeständigem Stahl, passiviert, MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 900 MPa (bei Raumtemperatur)/235 °C; Deutsche und Englische Fassung EN 2879:2017

Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, air resistant, sealing, floating, two lug, with counterbore, in corrosion resisting steel, passivated, MoS<(Index)2> lubricated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 235 °C; German and English version EN 2879:2017

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 4

3 Anforderungen ... 5
3.1 Ausführung — Maße — Massen ... 5
3.2 Form- und Lagetoleranzen ... 5
3.3 Werkstoffe ... 5
3.4 Oberflächenbehandlungen ... 5

4 Bezeichnung ... 7

5 Kennzeichnung ... 7

6 Technische Lieferbedingungen ... 7

Contents

Page

European foreword ... 3

1 Scope ... 4

2 Normative references ... 4

3 Required characteristics ... 5
3.1 Configuration – Dimensions – Masses ... 5
3.2 Tolerances of form and position ... 5
3.3 Materials ... 5
3.4 Surface treatments ... 5

4 Designation ... 7

5 Marking ... 7

6 Technical specification ... 7