DIN EN 4708-104:2018-02 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Wärmeschrumpfender Schlauch zur Befestigung, Isolierung und Identifizierung - Teil 104: Halbsteif, Polyvinylidenfluorid (PVDF) - Betriebstemperatur -55 °C bis 175 °C - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 4708-104:2017

Aerospace series - Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification - Part 104: Semi-rigid polyvinylidene fluoride (PDVF) - Operating temperature -55 °C to 175 °C - Product Standard; German and English version EN 4708-104:2017

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort ... 3
1 Anwendungsbereich ... 4
2 Normative Verweisungen ... 4
3 Begriffe ... 4
4 Anforderungen ... 5
5 Qualitätssicherung ... 10
6 Bezeichnung ... 10
7 Kennzeichnung und Verpackung ... 10
8 Technische Lieferbedingungen ... 10

Contents

Page

European foreword ... 3
1 Scope ... 4
2 Normative references ... 4
3 Terms and definitions ... 4
4 Required characteristics ... 5
5 Quality assurance ... 9
6 Designation ... 10
7 Labelling and packaging ... 10
8 Technical specification ... 10