DIN EN 4708-105:2019-12 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Wärmeschrumpfender Schlauch zur Befestigung, Isolierung und Identifizierung - Teil 105: Halbsteif, Polyvinylidenfluorid (PVDF) - Temperaturbereich -55 °C bis 150 °C - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 4708-105:2019

Aerospace series - Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification - Part 105: Semi-flexible polyvinylidene fluoride (PVDF) - Temperature range - 55 °C to 150 °C - Product standard; German and English version EN 4708-105:2019

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 4

3 Begriffe ... 5

4 Anforderungen ... 5
4.1 Maße und Masse ... 5
4.2 Prüfbedingungen ... 5
4.3 Prüfungen ... 5
4.4 Durchschlagspannung ... 9
4.5 Beständigkeit gegenüber Flüssigkeiten ... 9

5 Qualitätssicherung ... 10

6 Bezeichnung ... 10

7 Kennzeichnung und Verpackung ... 11

8 Technische Lieferbedingungen ... 11

Contents

Page

European foreword ... 3

1 Scope ... 4

2 Normative references ... 4

3 Terms and definitions ... 4

4 Required characteristics ... 5

5 Quality assurance ... 10

6 Designation ... 10

7 Labelling and packaging ... 10

8 Technical specification ... 10