DIN EN 2882:2024-03 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Sechskantmutter, selbstsichernd, mit Aussenkung und Bördelscheibe, aus Stahl, verkadmet, MoS_2-geschmiert - Klasse: 1100 MPa (bei Raumtemperatur)/235 °C; Deutsche und Englische Fassung EN 2882:2023

Aerospace series - Nut, hexagonal, self-locking, with counterbore and captive washer, in steel, cadmium plated, MoS_2 lubricated - Classification: 1100 MPa (at ambient temperature)/235 °C; German and English version EN 2882:2023

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort 6

1 Anwendungsbereich 7

2 Normative Verweisungen 7

3 Begriffe 8

4 Anforderungen 8
4.1 Ausführung – Maße – Massen 8
4.2 Werkstoffe 8
4.3 Oberflächenbehandlung 8

5 Bezeichnung 11

6 Kennzeichnung 11

7 Technische Lieferbedingungen 11

8 Qualitätsmanagementsysteme 11

Bilder

Bild 1 — Ausführung 9

Tabellen

Tabelle 1 — Maße und Massen 10

Contents

Page

European foreword **3**

1 Scope **4**

2 Normative references **4**

3 Terms and definitions **5**

4 Required characteristics **5**

4.1 Configuration – Dimensions – Masses **5**

4.2 Materials **5**

4.3 Surface treatment **5**

5 Designation **8**

6 Marking **8**

7 Technical specification **8**

8 Quality management systems **8**