

# DIN EN 4030:2002-12 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8°30<Minute> aus Titanlegierung - T-Verschraubungen, T-Durchgang als Schottanschluss; Deutsche Fassung EN 4030:2001

Aerospace series - Pipe coupling 8°30<Minute> in titanium alloy - Tees, bulkhead on run; German version EN 4030:20 01

---

| Inhalt  | Seite |
|---|-------|
| Vorwort .....                                   | 2     |
| 1 Anwendungsbereich .....                       | 3     |
| 2 Normative Verweisungen .....                  | 3     |
| 3 Anforderungen.....                            | 3     |
| 3.1 Ausführung - Maße - Masse .....             | 3     |
| 3.2 Oberflächenrauheit.....                     | 4     |
| 3.3 Werkstoff .....                             | 4     |
| 3.4 Oberflächenbehandlung .....                 | 4     |
| 3.5 Oberflächenendbearbeitung der Innenfläche 4 |       |
| 4 Bezeichnung .....                             | 5     |
| 5 Kennzeichnung.....                            | 5     |
| 6 Technische Lieferbedingungen .....            | 5     |
| 7 Montagehinweise .....                         | 6     |

| Contents                                    | Page |
|---|------|
| Foreword .....                              | 2    |
| 1 Scope.....                                | 3    |
| 2 Normative references.....                 | 3    |
| 3 Required characteristics .....            | 3    |
| 3.1 Configuration - Dimensions - Mass ..... | 3    |
| 3.2 Surface roughness .....                 | 4    |
| 3.3 Material .....                          | 4    |
| 3.4 Surface treatment.....                  | 4    |
| 3.5 Internal surface finishing 4            |      |
| 4 Designation .....                         | 5    |
| 5 Marking.....                              | 5    |
| 6 Technical specification .....             | 5    |
| 7 Installation details .....                | 6    |