

DIN 65525:2026-10 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Sechskant-Passsschraube mit MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus Stahl, Nennzugfestigkeit 1 100 MPa, für Temperaturen bis 235 °C; Text Deutsch und Englisch

Aerospace series - Bolt, hexagon, close tolerance, with MJ-thread, short thread, steel, nominal tensile strength 1 100 MPa, for temperatures up to 235 °C; Text in German and English

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Anforderungen.....	4
4.1 Ausführung — Maße — Masse.....	4
4.2 Werkstoff	9
4.3 Gewinde.....	9
4.4 Oberflächenbehandlung.....	9
5 Bezeichnung.....	9
6 Kennzeichnung.....	10
7 Technische Lieferbedingungen.....	10
Bilder	
Bild 1 — Sechskant-Passsschraube.....	5
Tabellen	
Tabelle 1 — Maße	6
Tabelle 2 — Masse	6
Tabelle 3 — Ausführung	9

Contents	Page
Foreword	3
1 Scope	4
2 Normative references	4
3 Terms and definitions	4
4 Requirements	4
4.1 Configuration — Dimensions — Mass	4
4.2 Material	9
4.3 Thread	9
4.4 Surface treatment	9
5 Designation	9
6 Marking	9
7 Technical specification	10

Figures

Figure 1 — Hexagon bolt	5
-----------------------------------	---

Tables

Table 1 — Dimensions	5
Table 2 — Mass	6
Table 3 — Configuration	9