

DIN 65398:2026-10 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Gewindeeinsatz mit MJ-Gewinde, gesichert,
schraubensichernd, aus korrosionsbeständigem Stahl, Klasse: 900 MPa/1 100
MPa/315 °C; Text Deutsch und Englisch

Aerospace series - Thread insert, with MJ thread, locked, screw-locking, corrosion-
resisting steel, classification: 900 MPa/1 100 MPa/315 °C; Text in German and English

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Anforderungen.....	5
4.1 Ausführung — Maße — Masse.....	5
4.2 Werkstoff	7
4.3 Gewinde.....	7
4.4 Oberflächenbehandlung.....	7
5 Bezeichnung.....	7
6 Kennzeichnung.....	7
7 Technische Lieferbedingung	8

Bilder

Bild 1 — Ausführung, Maße	5
---------------------------------	---

Tabellen

Tabelle 1 — Maße, Masse	6
Tabelle 2 — Ausführung	7

Contents	Page
Foreword	3
1 Scope	4
2 Normative references	4
3 Terms and definitions	4
4 Requirements	4
4.1 Configuration — Dimensions — Mass	4
4.2 Material	7
4.3 Threads	7
4.4 Surface treatment	7
5 Designation	7
6 Marking	7
7 Technical specification	7

Figures

Figure 1 — Configuration, dimensions	5
--	---

Tables

Table 1 — Dimensions, mass	6
Table 2 — Configuration	7