

DIN 65440:2026-10 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Zwölfkant-Passschraube mit MJ-Gewinde, mit mittlerer Gewindelänge aus korrosionsbeständiger Nickellegierung; Nennzugfestigkeit 1 250 MPa für Temperaturen bis 315 °C; Text Deutsch und Englisch

Aerospace series - Bihexagonal head bolt, close tolerance, with MJ-thread, medium thread length, in corrosion resisting nickel alloy, nominal tensile strength 1 250 MPa, for temperatures up to 315 °C; Text in German and English

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Anforderungen.....	5
4.1 Ausführung – Maße – Masse.....	5
4.2 Werkstoff	9
4.3 Gewinde.....	9
4.4 Oberflächenbehandlung.....	9
5 Bezeichnung.....	9
6 Kennzeichnung.....	10
7 Technische Lieferbedingung	10
Bilder	
Bild 1 — Ausführung mit und ohne Sicherungslöcher	5
Tabellen	
Tabelle 1 — Ausführung	5
Tabelle 2 — Maße	6
Tabelle 3 — Masse	6

Contents	Page
Foreword	3
1 Scope	4
2 Normative references	4
3 Terms and definitions	4
4 Requirements	4
4.1 Configuration – Dimensions – Mass	4
4.2 Material	8
4.3 Threads	8
4.4 Surface treatment	9
5 Designation	9
6 Marking	9
7 Technical specification	9

Figures

Figure 1 — Configuration with and without locking hole	5
--	---

Tables

Table 1 — Configuration	5
Table 2 — Dimensions	5
Table 3 — Mass	6