

DIN EN 2714-005:2008-02 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Leitungen, elektrisch, ein- und mehradrig, für allgemeine Verwendung - Betriebstemperaturen zwischen -55 °C und 260 °C - Teil 005: Geschirmt (Umseilung) und ummantelt, CO<(Index)2>-Laser-bedruckbar - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 2714-005:2006

Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 005: Screened (spiral) and jacketed, CO<(Index)2> laser printable - Product standard; German and English version EN 2714-005:2006

| Inhalt | | Seite |
|---------------|--|--------------|
| 1 | Anwendungsbereich | 4 |
| 2 | Normative Verweisungen..... | 4 |
| 3 | Begriffe | 4 |
| 4 | Werkstoffe und Aufbau | 5 |
| 5 | Anforderungen | 7 |
| 6 | Qualitätssicherung | 8 |
| 7 | Bezeichnung..... | 9 |
| 8 | Kennzeichnung und Bedruckung | 9 |
| 9 | Verpackung, Beschriftung und Lieferlängen..... | 9 |
| 10 | Technische Lieferbedingungen..... | 9 |

| Contents | | Page |
|-----------------|---|-------------|
| Foreword..... | | 3 |
| 1 | Scope | 4 |
| 2 | Normative references | 4 |
| 3 | Terms and definitions | 4 |
| 4 | Materials and construction | 5 |
| 5 | Required characteristics..... | 7 |
| 6 | Quality assurance | 8 |
| 7 | Designation | 8 |
| 8 | Identification and marking | 9 |
| 9 | Packaging, labelling and delivery lengths | 9 |
| 10 | Technical specification | 9 |