

DIN EN 4165-004:2008-06 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 004: Anreihsteckdose mit Flansch mit 2 und 4 Modulen, Serie 2 - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 4165-004:2007

Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 °C continuous - Part 004: Stackable mounting receptacle 2 and 4 modules, series 2 - Product standard; German and English version EN 4165-004:2007

| Inhalt | Seite |
|--|-------|
| Vorwort | 3 |
| 1 Anwendungsbereich | 4 |
| 2 Normative Verweisungen..... | 4 |
| 3 Begriffe | 4 |
| 4 Anforderungen | 4 |
| 5 Anreihsteckdose mit Flansch, Stift- oder Buchsenmodule | 5 |
| 5.1 Bei 2 Modulen..... | 5 |
| 5.2 Bei 4 Modulen..... | 6 |
| 5.3 Klassen der festen Steckverbinder..... | 7 |
| 6 Bezeichnung..... | 8 |
| 7 Kennzeichnung | 8 |
| 8 Technische Lieferbedingungen..... | 8 |

| Contents | Page |
|---|------|
| Foreword..... | 3 |
| 1 Scope | 4 |
| 2 Normative references | 4 |
| 3 Terms and definitions | 4 |
| 4 Required characteristics | 4 |
| 5 Stackable mounting receptacle, male or female modules | 5 |
| 5.1 For 2 modules | 5 |
| 5.2 For 4 modules | 6 |
| 5.3 Receptacle classes | 7 |
| 6 Designation | 8 |
| 7 Marking | 8 |
| 8 Technical specification | 8 |