

# DIN EN 4608-001:2008-05 (D)

Luft- und Raumfahrt - Feuerbeständige elektrische Leitungen - Einzel- und mehradrig verdrillte Leitungen, geschirmt (Geflecht) und ummantelt - Betriebstemperaturen zwischen -65 °C und 260 °C - Teil 001: Technische Lieferbedingungen; Deutsche und Englische Fassung EN 4608-001:2006

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
	<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Werkstoffe und Aufbau von Leitungen</b> .....	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Anforderungen</b> .....	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Prüfverfahren</b> .....	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>Qualifikations- und Abnahmebedingungen</b> .....	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>Identifizierung, Kennzeichnung</b> .....	<b>12</b>
<b>9</b>	<b>Verpackung, Etikettierung und Lieferlänge</b> .....	<b>12</b>