DIN EN 12846-2:2023-02 (D)

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der Ausflusszeit mittels Ausflussviskosimeter - Teil 2: Verschnittene und gefluxte bitumenhaltige Bindemittel; Deutsche Fassung EN 12846-2:2022

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort 5

1 Anwendungsbereich 6

2 Normative Verweisungen 6

3 Begriffe 6

4 Kurzbeschreibung 7

5 Reagenzien und Materialien 7

6 Prüfeinrichtung 7

7 Probenahme 8

8 Durchführung 8
8.1 Allgemeines 8
8.2 Vorbereitung der Prüfeinrichtung 9
8.3 Messung 9

9 Angabe der Ergebnisse 10

10 Präzision 10
10.1 Wiederholpräzision 10
10.2 Vergleichpräzision 11

11 Prüfbericht 11

Literaturhinweise 15

Bilder

Bild 1 — Typische Ansicht des zusammengebauten Viskosimeters (Beispiel) 12

Bild 2 — Typische Schnittansicht, die die Anordnung der Ventilhalterung aufzeigt (Beispiel) 13

Bild 3 — Viskosimeterbehälter und Kugelventil 14

Tabellen

Tabelle 1 — Temperatur bis zu 40 °C und Durchmesser der Öffnung des Behälters 9

Tabelle 2 — Präzision 11

Tabelle 3 — Maße des Viskosimeterbehälters und des Kugelventils 14