DIN EN 16346:2024-02 (D)

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der Brechzeit und des kurzfristigen Haftverhaltens von kationischen Bitumenemulsionen; Deutsche Fassung EN 16346:2023

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort . . . 3
1 Anwendungsbereich . . . 5
2 Normative Verweisungen . . . 5
3 Begriffe . . . 5
4 Kurzbeschreibung . . . 6
5 Reagenzien und Werkstoffe . . . 6
6 Prüfeinrichtung . . . 7
7 Probenahme . . . 7
8 Durchführung . . . 7
8.1 Voraussetzungen . . . 7
8.2 Mischverfahren . . . 8
8.3 Bestimmung von Brechverhalten und kurzfristigem Haftverhalten . . . 8
8.4 Bestimmung von Brechverhalten und kurzfristigem Haftverhalten nach dem Trocknen . . . 9
9 Angabe der Ergebnisse . . . 10
9.1 Brechverhalten . . . 10
9.2 Kurzfristiges Haftverhalten und kurzfristiges Haftverhalten nach dem Trocknen . . . 11
10 Präzision . . . 11
11 Prüfbericht . . . 12
Literaturhinweise . . . 13

Bilder

Bild 1 — N_0 = 3 . . . 11
Bild 2 — N_0 = 6 . . . 11
Bild 3 — N_0 > 8 . . . 11

Tabellen

Tabelle 1 — Ergebnisse eines Ringversuchs von BN Pétrole (Frankreich) aus dem Jahr 2020 . . . 12