

DIN EN 14605:2009-08 (D)

Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien - Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzanzüge mit flüssigkeitsdichten (Typ 3) oder spraydichten (Typ 4) Verbindungen zwischen den Teilen der Kleidung, einschließlich der Kleidungsstücke, die nur einen Schutz für Teile des Körpers gewähren (Typen PB [3] und PB [4]); Deutsche Fassung EN 14605:2005+A1:2009

| Inhalt | Seite |
|---|--------------|
| Vorwort | 3 |
| 1 Anwendungsbereich | 4 |
| 2 Normative Verweisungen | 4 |
| 3 Begriffe | 5 |
| 4 Leistungsanforderungen | 5 |
| 4.1 Materialien | 5 |
| 4.2 Nähte, Verbindungen und Verbünde | 6 |
| 4.3 Leistungsanforderungen an den ganzen Anzug (Typen 3 und 4) | 6 |
| 4.3.1 Allgemeines | 6 |
| 4.3.2 Vorbehandlung | 7 |
| 4.3.3 Konditionierung | 7 |
| 4.3.4 Beständigkeit gegen Durchdringung von Flüssigkeiten | 7 |
| 4.4 Sichtscheibe | 8 |
| 4.4.1 Allgemeines | 8 |
| 4.4.2 Mechanische Festigkeit der Sichtscheibe | 8 |
| 4.4.3 Gesichtsfeld | 8 |
| 4.4.4 Sichtverzerrung | 8 |
| 5 Kennzeichnung | 9 |
| 6 Informationen des Herstellers | 9 |
| Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 89/686/EWG | 11 |
| Literaturhinweise | 12 |