

# DIN 83402-2:2008-08 (D)

## Mannlochverschlüsse der Nenngröße 600 × 400 für Drücke bis 1,1 bar oder 3 bar - Teil 2: Rahmen, Deckel

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Maße, Bezeichnung .....</b>	<b>4</b>
<b>3.1</b>	<b>Allgemeines .....</b>	<b>4</b>
<b>3.2</b>	<b>Rahmen .....</b>	<b>4</b>
<b>3.3</b>	<b>Deckel .....</b>	<b>8</b>
<b>3.4</b>	<b>Anordnung der Gewindebolzen auf den Rahmen und der Durchgangslöcher in den Deckeln .....</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Werkstoff .....</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Ausführung .....</b>	<b>11</b>
<b>5.1</b>	<b>Dichtflächen .....</b>	<b>11</b>
<b>5.2</b>	<b>Kanten .....</b>	<b>11</b>
<b>5.3</b>	<b>Oberflächenschutz .....</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Lieferumfang .....</b>	<b>11</b>