

DIN 86072-2:2013-01 (D)

Abgasleitungen auf Schiffen - Flachdichtungen - Teil 2: Für Flanschverbindungen leichte Ausführung

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße, Bezeichnung	4
3.1 Allgemeines	4
3.2 Flachdichtungen für Nennweiten DN 32 bis DN 3 000	4
3.2.1 Flachdichtung, leichte Ausführung mit Schraubenlöchern	4
3.2.2 Flachdichtung, Form A	5
3.2.3 Flachdichtung, Form B	5
3.3 Maße für Flachdichtungen für Nennweiten DN 32 bis DN 3 000	5
3.4 Bezeichnung	7
4 Ausführung	7
5 Werkstoff	7
Anhang A (informativ) Abbildung des Flanschquerschnittes im montierten Zustand mit einer Dichtung	8
A.1 Einbaubeispiel Form A	8
A.2 Einbaubeispiel Form B	8
Anhang B (informativ) Abgasleitungen auf Schiffen	9
Literaturhinweise	10
Bilder	
Bild 1 — Flachdichtung mit Schraubenlöchern	4
Bild 2 — Flachdichtung, Form A	5
Bild 3 — Flachdichtung, Form B	5
Bild A.1 — Form A mit Stützring	8
Bild A.2 — Form B mit Stützring und Wellring	8
Tabellen	
Tabelle 1 — Maße und Massen	6
Tabelle 2 — Werkstoff	7
Tabelle B.1 — Zuordnung der genormten Bauteile zu den Nennweiten	9