DIN 89262:2016-03 (D)

Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt - DC 10 A, AC 16 A, AC/DC 250 V, Schutzgrad IP56

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 4

3 Formen, Massen ... 6

4 Konstruktion ... 6
4.1 Allgemeines ... 6
4.2 Einzelheiten, Hüll- und Befestigungsmaße ... 7
4.3 Bauart ... 8

5 Bezeichnung ... 8

6 Stückliste und Werkstoff ... 9

7 Anforderungen ... 9
7.1 Allgemeines ... 9
7.2 Gehäuse, Pos. Nr. 1 ... 9
7.3 Deckel, Pos. Nr. 2 ... 10
7.4 Schraubkappe, Pos. Nr. 3 ... 10
7.5 Schraubbuchse, Pos. Nr. 4 ... 10
7.6 Abzweigeinsatz, Pos. Nr. 5 ... 10
7.7 Steckdoseneinsatz, Pos. Nr. 6 ... 10
7.8 Gewindering, Pos. Nr. 7 ... 10
7.9 Deckeldichtring, Pos. Nr. 8 ... 10
7.10 Kappensicherung, Pos. Nr. 9 ... 10
7.11 Befestigungsteile, Pos. Nr. 10 ... 11

8 Kennzeichnung ... 11

9 Lieferumfang ... 11

10 Einbau ... 11

Literaturhinweise ... 12

Bilder

Bild 1 — Form A ... 6

Bild 2 — Form B ... 6

Bild 3 — Form C ... 6

Bild 4 — Steckdose, Form AL ohne elektrische Verbindungen ... 7

Bild 5 — Anordnung der Kontakthülsen im Steckdoseneinsatz ... 8

Bild 6 — Montierte Steckdose mit eingestecktem Stecker, Gesamtmaße ... 11

Tabellen

Tabelle 1 — Massen **6**
Tabelle 2 — Stückliste und Werkstoff **9**